

## 長尺型導電性テープ

### 銅箔テープ (T-6150 タイプ品)

### アルミ箔テープ (T-7136)

ールド・ルームの工事などで、シールド用パーティションの組み立て時に、そのジョイント部のシールドを確実にするために、導電性クッション・テープを挟むと共に、そのジョイントを、パーティションの表層が銅であれば銅箔テープで、アルミであればアルミ箔テープで覆われる。

その幅は一般に 50mm のテープが採用される。そして工事の能率のために、テープの長さは 50m が採用される。25mm 幅品も品揃えしています。

【製品例】 銅箔テープ： 50mm 幅 × 50m品=T-6165  
25mm 幅 × 50m 品=T-6161  
アルミ箔テープ： 50mm 幅 × 50m 品=T-7136  
\*その他の幅品は、全数お引き取りの条件で、原反品をカットして提供致します。

〔物性〕 銅箔テープ 銅箔… Cu99.99%、箔の厚み： 25 $\mu$ m (0.025mm)  
粘着剤…アクリル系、粘着層の厚み： 35 $\mu$ m (0.035mm)

アルミ箔テープ アルミ箔…箔の厚み： 40 $\mu$ m(0.04mm)  
粘着層…アクリル系、粘着層の厚み： 20 $\mu$ m (0.02mm)

〔用途例〕

- 一度に多量に貼り付ける、シールド・ルーム工事のパーティション間の封印
- 工業用使用で、前もって指定尺にカットして、貼り付けられる



〔発売元〕

**ESD EMI エンジニアリング株式会社**

東京都江東区東砂 2-15-16-301 〒136-0074  
Tel : 03-5677-5132 Fax : 03-5606-5629  
E-mail: info6@eeec.co.jp URL:www.esd-emi.com

〔販売代行会社〕