

# EEEC

イーイーイーシー

## 熱収縮型シールド・チューブ

### G-6010 型

G-6010 型品は、信号ケーブルを束ねて挿入してから熱収縮させて、EMI シールドと保護を行う。

#### 〔特性〕

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| 可使温度   |    | 105℃ (@300V) |
| 収縮率    | 太さ | 約 50%        |
|        | 長さ | 10%以下        |
| 収縮付加温度 |    | 約 60℃        |
| シールド効果 |    | 60dB 以上      |

#### 〔材質〕

|             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| 外層材         | 難燃性・熱収縮チューブ | UL105、MIL に準拠 |
| 内層材         | 導電布         | 0.1Ω/sq 以下    |
| 接地線 (オプション) | 錫めっき銅線      | —             |

#### 〔サイズ〕 長さ：1,000mm

| 型 式    | 収縮前のサイズ(mm) |      | 収縮後のサイズ(mm) |      |
|--------|-------------|------|-------------|------|
|        | 内径(φ)       | 厚み   | 内径(φ)       | 厚み   |
| G-6011 | 3.8         | 0.27 | 1.8         | 0.46 |
| G-6012 | 5.8         | 0.27 | 2.9         | 0.58 |
| G-6013 | 6.8         | 0.27 | 3.4         | 0.58 |
| G-6014 | 7.8         | 0.27 | 3.8         | 0.58 |
| G-6015 | 9.8         | 0.27 | 4.8         | 0.58 |
| G-6016 | 11.8        | 0.27 | 5.8         | 0.58 |
| G-6017 | 14.8        | 0.32 | 7.4         | 0.72 |
| G-6018 | 17.8        | 0.27 | 8.8         | 0.80 |

#### 〔発売元〕

**ESD EMI エンジニアリング株式会社**

東京都江東区東砂 2-15-16-301

Tel:03-5677-5132 Fax:5606-5629

E-mail: [info2@eeec.co.jp](mailto:info2@eeec.co.jp)

#### 〔販売代行会社〕

制作：2009.10.28