

シールド用エキスパンディング・スリーブ P-8200 ライフ

P-8200 ライフ品は、EMI シールドや接地のために、ケーブルなどを結束したり、保護のために使用される。

〔特長〕・フレキシブルである。3 倍に伸びる。

- ・良シールド性。
- ・難燃性。

〔特性〕

素 材	錫めっきされた銅線が巻かれたガラス繊維
可使温度	-70~125℃
色 相	シルバー色
可燃性	難燃性
表面電気抵抗値	0.02Ω/sq

〔シールド効果〕

周波数 (MHz)	1	10	50	100	500	1000
SE (dB)	50	63	64	65	73	60

〔サイズ〕

型 式	扁平時の幅 (mm)	可使範囲(mm)		長 さ (m)
		最小	最高	
P-8201	6.35	3.18	9.53	50m
P-8203	9.53	4.76	12.70	
P-8204	12.70	6.35	19.05	
P-8205	19.05	12.70	31.75	
P-8206	31.75	19.05	38.10	

〔発売元〕

ESD EMI エンジニアリング株式会社
 東京都江東区東砂 2-15-16-301 〒136-0074
 Tel: 03-5677-5132 Fax: 03-5606-5629
 E-mail: info3@eeec.co.jp
 URL: <http://www.esd-emi.com>

〔販売代行会社〕